

## Drėgmės surinkėjas AD 250

*Puikus sprendimas skalbinių džiovykloms.*

- Automatinis drėgmės lygio palaikymas.
- Kabinamas ant sienos.
- Energijos efektyvumo klasė A1.
- Veikia kondensaciniu principu su šilumos sugražinimu.
- Automatinis tirpinimas karštomis dujomis, valdomas Dry-Logic sistema.



### **Panaudojimas**

Šildoma patalpa iki ~ 650m<sup>3</sup>  
15 kg skalbinių.

### **Montavimo ypatumai**

Kabinami ant sienos. Taupo vietą.  
Tvirtinimo delatės įeina į komplektaciją.

### **Oro cirkuliavimas**

Oras įtraukiamas priekinės dalies viršuje, išpučiamas priekinės dalies apačioje.

### **Kondensato pašalinimas**

Prijungta 3m ilgio žarna (Ø15x2mm) kondensato pašalinimui.

### **Išmatavimai**

Aukštis/ plotis/gylis;  
795mm/650mm/260mm

### **Garantija**

2 metai nuo įsigyjimo datos.

### **Šaldymo regentas**

R407c

### **Korpusas**

Lengvai nuimamas.  
Priekis: nerūdijančio pieno, dengtas plastikiu.  
Apsaugos klasė IP X2

### **Drėgmės surinkimas/Energijos suvartojimas**

Prie 30°C /80% = 51,0 l/24h	1000W
Prie 27°C /60% = 35,0 l/24h	900W
Prie 20°C /60% = 23,5 l/24h	820W

### **Oro srautas**

1000 m<sup>3</sup>/h

### **Triukšmo lygis**

75 dB(A) (2,5 m. atstumu)

### **Darbinė aplinka**

Temperatūra: nuo +3 °C iki +32°C  
Drėgmė: nuo 40 iki 95%

### **Maitinimo šaltinis**

230V/50Hz

### **Svoris**

~42 kg

Pagaminta Vokietijoje pagal naujausius technikos standartus.