

AERIAL®

Drėgmės surinkėjai DH 18

Puikus pasirinkimas gyvenamosioms patalpoms ir biurams.

- Nesudėtingas, automatinis valdymas.
- Patalpų drėgmės indikatorius.
- Automatinis išsijungimas esant perkrovai.
- Automatinis tirpinimas karštomis dujomis, valdomas elektro-mechaniniu termostatu.



Panaudojimas

Šildoma patalpa iki ~ 150m³

Montavimo ypatumai

Pastatomi ant žemės. Turi 4 patogius transportavimui ratukus.

Oro cirkuliavimas

Oras įtraukiamas priekinėje dalyje, pro lengvai keičiamą oro filtrą. Išpučiamas pro užpakalinę dalį.

Kondensato pašalinimas

Lengvai išimama (4l.) talpa vandeniui. Prisipildžius talpai, drėgmės surinkėjas išsijungia automatiškai. Galima pajungti žarną nepertraukiamam kondensato šalinimui.

Drėgmės surinkimas/Energijos suvartojimas

Prie 30°C /80% = 18,0 l/24h	390W
Prie 27°C /60% = 10,5 l/24h	350W
Prie 20°C /60% = 7,2 l/24h	300W

Šaldymo regentas

R134a

Svoris

~16 kg.

Korpusas

Plastikas, šviesiai pilka spalva, apsaugos klasė IP X0.

Išmatavimai

Aukštis/ plotis/gylis;
585mm/330mm/285mm

Oro srautas

160 m³/h

Triukšmo lygis

46 dB(A)

Darbinė aplinka

Temperatūra: nuo +15 °C iki +32°C
Drėgmė: nuo 40% iki 95%

Veikimo principas

Įjungti į rozetę, įjungti prietaisą, nustatyti higrostatą. Drėgmei pasiekus nustatytą drėgmės lygį, kompresorius išsijungs.

Maitinimo šaltinis

230V/50Hz

Garantija

2 metai nuo įsigyjimo datos.

Pagaminta Vokietijoje pagal naujausius technikos standartus.