






PRAMONINIAI DRĖKINTUVAI „TROTEC“

TECHNINIAI DUOMENYS

					
Trotec	B 200	B 250	B 300	B 400	B 500
Oro kiekis m ³ /h	500	500	600	800	800
Įtampa V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Galingumas kW	0,15	0,05	0,058	0,053	0,125
Maks.garavimas l/24h,	43,2	28,8	33,6	60	60
Ventiliatoriaus pakopos	3	2	2	2	4
Patalpoms iki m³	600	450	600	900	1050
Drėgmės kontrolė	vidinis higrostatas	vidinis higrostatas	drėgmės jutiklis	vidinis higrostatas	radio jutiklis
Triukšmo lygis dB (A)	35-45	34-40	32-42	29-42	32-44
Išmatavimai IxPxA	345 x 550 x 580	300x600x670	410x740x710	316x625x720	365x755x620
Svoris, kg	13	20	21	18,6	24
Vandens talpumas	19	25	25	34	50
Klaviatūros užraktas	-	yra	yra	-	-
Automatinis išsijungimas išgaravus vandeniui	-	yra	yra	yra	yra
Automatinis drėgmės reguliavimas	yra	yra	yra	yra	yra
Distancinis valdymas	-	-	-	-	yra
Vandens lygio rodymas		yra	yra	yra	yra
Savarankiška diagnostikos sistema	-	-	-	-	yra
Drėgmės kiekio indikatorius	-	yra	yra	-	yra
Užsakoma atskirai	-	-	Automatinis vandens padavimas	-	Automatinis vandens padavimas, UV apsauga nuo bakterijų atsiradimo

Rekomenduojami priedai:

- jonizuojanti sidabrinė lazdelė
- vandens atšviežintojas

